

GRATING (Rejillas) M.O.P. Fabricadas de acuerdo a Manual de Carreteras

REJILLAS TIPO 45-9-R (BARRAS DE ACERO SOLDADAS)

N° de barras9
 Separación barras (libre)35 mm
 Peso aproximado.....86 Kg
 Empleo: en sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras en la que está excluido el tránsito de ciclistas y peatones o bajo condiciones rurales.

REJILLAS TIPO 60-12-R (BARRAS DE ACERO SOLDADAS)

N° de barras12
 Separación barras (libre)35 mm
 Peso aproximado.....115 Kg
 Empleo: en sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras en la que está excluido el tránsito de ciclistas y peatones o bajo condiciones rurales.

REJILLAS TIPO 60-18-R (BARRAS DE ACERO SOLDADAS)

N° de barras18
 Separación barras (libre)20mm
 Peso aproximado.....163 Kg
 Empleo: en sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras bajo condiciones de tránsito urbano en que está permitido el tránsito de peatones y ciclistas.

TABLA: DIMENSIONES DE REJILLAS

REJILLAS TIPO	x (mm)	s (mm)	a (mm)	LONGITUD TOTAL (mm)
45-9-R	31	35	450	1.000
60-12-R	35	35	600	1.000
60-18-R	22	20	600	1.000



Línea de Grating **M.O.P.** fabricado de acuerdo a las dimensiones y exigencias técnicas de soldadura indicadas en el **Manual del Carreteras del Ministerio de Obras Públicas - Volumen 4.**

Los tipos disponibles en fabricación son:

- Grating (Rejilla) tipo 45-9-R**
- Grating (Rejilla) tipo 60-12-R**
- Grating (Rejilla) tipo 60-18-R**

El proceso de corte, armado, soldadura y control dimensional está debidamente supervisado para garantizar la calidad y el correcto calce en Terreno o lugar de instalación, el cual va acompañado de su respectivo Dossier de Calidad.



Para mayor información o consultas, solicite la visita de uno de nuestros Ingenieros, quienes le asesorarán en la búsqueda de soluciones y fabricación más óptimas para su proyecto.

 **Ventas Técnicas**

(56+2) 28299010

area.ventas.proindar@arrigoni.cl

www.proindar.cl



Proveedora Industrial Arrigoni S.A.
 Américo Vespucio 1881 | Quilicura | Santiago | Chile
 Tel.: (56-2) 2829 9000 | www.proindar.cl